

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA BURLA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului
în Comuna Burla, județul Suceava

Consiliul Local al comunei Burla , județul Suceava,

Analizând :

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Burla ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de resort ;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico – sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei , agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului si turism .
- Procesul verbal de control nr. 4344373 din 14.02.2025 intocmit de reprezentanții de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al județului Suceava .

Având în vedere prevederile art. 13 lit b) și c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și art. 14 lit. d) din O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor ;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (7) lit. h) , art 139 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T Ă R Ă Ș T E:


Art. 1. Reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului pe teritoriul UAT Comuna Burla, județul Suceava , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Burla prin Compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare institutiilor si persoanelor interesate .

Președinte de ședință,

Hapurne *Joan Romică*



Contrasemnează :
Secretar general comuna,
Juravle Florita - Crina

Burla, 26.02.2025

Nr. 5

REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOC DESCHIS ȘI A FUMATULUI

Art.1. Având în vedere prevederile art. 13, lit. b) și c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a prevederilor art. 98 din Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007, în cadrul UAT Comuna Burla este interzisă utilizarea lucrului cu foc deschis fără solicitarea și emiterea “Permisului de lucru cu foc”. Pentru supravegherea lucrărilor cu foc deschis se numește conducatorul locului unde se execută lucrarea.

Art.2. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis sunt următoarele:

- Incăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- Incăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- Incăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare;
- Birourile clădirilor administrative.

Art.3. Locurile menționate se vor marca cu indicatoare de interdicere a lucrului cu foc deschis.

Art.4. Au dreptul să emită permisul de lucru cu foc deschis, următoarele persoane:

- Persoana cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor;
- Responsabili/șefii/conducătorii sectoarelor de activitate;
- Șeful serviciului administrativ gospodăresc.

Art.5. Procedura de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permiselor de lucru cu foc este următoarea:

-Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, din care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.

- După completare, permisul de lucru cu foc se înregistrează la secretariatul instituției;
- Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc., în care se execută operațiuni cu foc deschis, are obligația să asigure măsuri pentru:

a) pregătirea locului (evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor);

b) instruirea personalului (se va întocmi un proces-verbal de instruire din care să reiasă data efectuării instructajului, tematica prezentată, numele și prenumele celui care a executat instruirea și a celor care au fost instruiți și semnăturile de luare la cunoștință);

c) controlul după terminarea lucrării (se va efectua în colaborare cu paza/personalul instituției, la intervale de două ore).

Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului;

Permisele de lucru cu foc deschis se vor păstra la persoana cu atribuții pe linia de prevenire și stingere a incendiilor, într-un dosar special constituit în acest scop.

Art.6. Prin prezenta decizie se aprobă instrucțiunile specifice pentru lucrările cu foc deschis ce se execută, care vor fi ținute de executant asupra sa și prelucrate cu acesta înainte de începerea lucrării.

Art.7. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se ocupă persoana cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor și responsabilii/șefii/conducătorii sectoarelor de activitate;

Art.8. Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permis, constituie contravenție și se sancționează cu amendă în conformitate cu prevederile H.G.R 537/2007;

Art.9. Pentru nerespectarea prezentei decizii personalul ce se face vinovat va fi sancționat în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Instructiuni specifice de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate la pregătirea locului și pe timpul executării lucrărilor cu foc deschis

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Executarea lucrărilor cu foc deschis - sudura

Echipamentele și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul.

Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen și de către personal sau persoane fizice de specialitate.

La pregătirea locului unde urmează să se execute operațiunea de sudare sau de tăiere cu flacără oxiacetilenică (specific zonei unde se execută aceste lucrări) se vor lua obligatoriu următoarele măsuri:

- a) înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minimum 2 m și bine ancorate de podea;
- b) protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip cu grosimea de 2 cm, cu tablă, sau cu plăci din materiale necombustibile;
- c) îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii;
- d) curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;
- e) umezirea cu apă sau protejarea cu panouri necombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contactul cu scântele sau brocurile de sudură, cu flacăra sau cu alte particule de materiale incandescente.
- f) înlăturarea posibilităților ca sursele de foc (scântei, particule incandescente etc.) să intre în contact cu materialele combustibile care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri necombustibile;
- g) amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10m între acestea și locul de sudură sau orice sursă cu foc deschis și, respectiv, cel puțin 5m între ele;
- h) dotarea cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare;
- i) asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze executarea lucrărilor cu foc deschis.

Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă, în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare ori de sursele cu foc deschis. În mod excepțional se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau de întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) debitul maxim de acetilenă să nu depășească 3,2 m³/h;
- b) generatorul să fie verificat și să posede placă de timbru;
- c) încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg;
- d) încăperea să aibă un volum de minimum 350 m³ și să fie bine ventilată;
- e) să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranță;
- f) să se realizeze, pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcționării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scântei.

Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili se vor efectua numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau cu gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator. Piese, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau de tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele etc.

În timpul executării lucrării se va asigura:

- a) supravegherea permanentă și cu atenție a flăcării, a dispersiei (răspândirii) și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;
- b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;
- d) interzicerea agățării arzătoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;
- f) evacuarea carbidului din generator în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

După terminarea lucrării se vor asigura următoarele:

- a) verificarea minuțioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.);
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;
- f) colectarea nămolului (șlamului) de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

Executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziții interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile și condițiile menționate în permis, constituie contravenție conform H.G.R 537/2007 și se sancționează cu amendă .

PERMIS DE LUCRU CU FOCUL

Nr.din.....

Se eliberează prezentul Permis de lucru cu focul

d - lui ajutat de dl

care urmează să execute..... folosind..... la (în)

Lucrările încep la data de ora și se încheie la data de ora... ..

Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri :

1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, instalațiilor, utilajelor, aparatelor, conductelor și a recipientelor din zona de executare a lucrărilor și din apropierea acestora pe o rază de.....metri, astfel:.....
2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalațiilor, prin
3. Ventilarea spațiilor în care se execută lucrările se realizează
4. Verificarea zonei de lucru și a vecinătăților acestora, înlăturarea surselor de aprindere și a condițiilor care favorizează producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă.
Începerea lucrărilor cu foc deschis s-a făcut în baza buletinului de analiză nr. ...din,, eliberat de(acolo unde este cazul).
5. Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor,specifice tehnologiei de lucru
6. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor
7. Anunțarea șefului sectorului în care se execută lucrarea despre începerea,întreruperea și încheierea acestora.
8. Controlul măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor se asigură de către dl.
9. Supravegherea lucrărilor cu foc deschis se asigură de către dl.
10. Incendiul sau orice alt incident se va anunța laprin
11. Alte măsuri p.s.i. specifice
- 12..Personalul de execuție,control și supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de p.s.i.

Responsabili	Numele și prenumele	Semnătura
Emitentul Șeful sectorului în care se execută lucrările		
Executanții lucrărilor cu foc		
Serviciul pentru situații de urgență		

Reglementarea fumatului pe teritoriul municipiului

Având în vedere :

- prevederile art. 13, lit. b) și c) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 106 din Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinului M.A.I. nr. 163/2007;
- prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare,

• **Art. 1.** – Se interzice fumatul în următoarele locuri:

- a) în toate spațiile publice închise;
- b) în spațiile închise de la locurile de muncă;
- c) în locurile de joacă pentru copii;
- d) în mijloacele de transport în comun este interzisă inclusiv utilizarea țigăreței electronice.

Art.2. – Se interzice complet fumatul în unitățile sanitare, de învățământ, precum și în cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

Art.3. – Se stabilesc locuri pentru fumat în clădirea primăriei, astfel:

- în curtea interioară, unde este amenajat un loc de fumat, dotat cu scrumiere, ladă de nisip și stingătoare de incendiu;
- locurile menționate sunt marcate în conformitate cu prevederile legale.

Art.4. Operatorii economici și instituțiile din subordinea Primăriei vor reglementa prin decizii scrise ale conducătorilor acestora fumatul.

Art.5. Pentru diminuarea pericolului de incendiu, la amenajarea și exploatarea locurilor stabilite pentru fumat, se vor respecta următoarele:

- locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor nu vor fi amplasate la o distanță, mai mică de 40m față de locurile în care există pericol de explozie (gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili etc.), 5m față de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum);

- la locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apă, nisip sau pământ, gropi și se vor afișa inscripții „LOC PENTRU FUMAT”.

- depunerea în scrumiere, vase sau gropi a altor deșeuri de materiale combustibile

(hârtie, carton, textile etc.) este interzisă;

- golirea scrumierelor și a vaselor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.

- aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.

Art.6. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la cunoștință și prelucrate cu tot personalul angajat în cadrul instructajului periodic, prin grija directorilor și persoanelor cu atribuții de prevenire și stingere a incendiilor.

Art.7. Pentru nerespectarea reglementărilor cuprinse în prezenta decizie, se vor aplica sancțiuni contravenționale în conformitate cu prevederile legale.

Președinte de ședință,

Secretar general comună,

Hapurne Ioan –Romnița

Juravle Florița-Crina

